

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tasso.nt-rt.ru> || tsq@nt-rt.ru

Звуковое оборудование/Приборы обработки звука. Процессоры, эквалайзеры, кроссоверы.

Приборы обработки звука дополняют не малый перечень акустики TASSO и обеспечивают качественную, профессиональную настройку и эксплуатацию самых разнообразных комплектов акустических систем.



• Tasso DSP-360

Сопротивление входящего сигнала >10 кОм ,электронная балансировка
Сопротивление выходного сигнала 50 Ом, электронная балансировка
Максимальный уровень входящего сигнала +20 dB
Максимальный уровень исходящего сигнала +20 dB на 600 Ом
Дисторшн 0.005%,20 Гц-20 кГц +10 dB
Максимальная задержка 7 ms
Выходной уровень 21 dB с изменением шага в 0.1 dB
Входной уровень 15 dB с изменением шага в 0.1 dB
Входной уровень с минимальным шагом 0,2 dB
Частота эквалайзера от 15 Гц до 20 кГц

• Tasso TA-22

2 стерео/3 моно полосный кроссовер
Сопротивление входящего сигнала 50 кОм XLR, 25кОм JACK
Сопротивление выходного сигнала 102 Ом
Максимальный уровень входящего сигнала +12dBu
Максимальный уровень исходящего сигнала +21дБ на 600 Ом
Дисторшин 0,06%
Соотношение шум сигнал 94дБ
Частотная хар-ка 20Гц - 20 кГц +-0.5dBu
45x482x150мм
2,35кг

• Tasso DSP-480

Сопротивление входящего сигнала >10 кОм ,электронная балансировка
Сопротивление выходного сигнала 50 Ом, электронная балансировка
Максимальный уровень входящего сигнала +20 dB
Максимальный уровень исходящего сигнала +20 dB на 600 Ом
Дисторшн <0.01%,20 Гц-20 кГц +10 dB
Задержка 0-2000 ms
Выходной уровень 21 dB с изменением шага в 0.1 dB
Входной уровень 15 dB с изменением шага в 0.1 dB
Входной уровень с минимальным шагом 0,2 dB
Параметры эквалайзера:Ширина полосы от 0,05 до 3 октавы, частота от 20 Гц до 20 кГц, шаг 0,1 dB +20dB
ЖК-дисплей:2х20 светодиодный экран
Входной LED 0.-6.-12.-18.-24. Limite
Выхода LED 0.-6.-12.-18.-24. Limite
Габариты ВхШхГ (мм)45x483x240
Основной источник питания:50/60Hz,90V-240V AC

• Tasso REV-256

Tasso REV-256
цифровой процессор эффектов
reverb
chorus
delay
45x482x150мм
Масса: 2,2 кг

• Tasso GE-231

2-х канальный эквалайзер
1/3 октавный графический
индикатор обратной связи
Сопротивление входящего сигнала 50кОм XLR, 25кОм JACK
Сопротивление выходного сигнала 300Ом XLR, 150Ом JACK
Максимальный уровень входящего сигнала +18dBu
Максимальный уровень исходящего сигнала +18 dBu на 600 Ом
Дисторшин 0,06%
Соотношение шум сигнал 96дБ
Частотная хар-ка 20Гц - 20 кГц +-1dBu
145x482x190мм,
5,5 кг